

HUSTLER® TONDEUSE RÉSIDENTIELLE AVEC RAYON DE BRAUQUE ZÉRO

FASTRAK®

FABRIQUÉ POUR PERMETTRE
AUX PROPRIÉTAIRES DE TONDRE
COMME DES PROS



LA PUISSANCE DE TONDEUSE COMMERCIALE DANS UN ÉQUIPEMENT RÉSIDENTIEL

Avec une longue expérience en qualité commerciale et un catalogue de caractéristiques de qualité commerciale, la FasTrak® est conçue pour les cours plus grandes, les terrains plus difficiles, les propriétés et propriétaires plus exigeant(e)s. Elle possède des plateaux de coupe profonds de style commercial et des longerons de châssis de qualité commerciale, et ses pneus d'entraînement de 22 pouces offrent une expérience de conduite plus douce. Grâce aux transmissions robustes, la FasTrak est également la plus rapide des tondeuses résidentielles Hustler avec des vitesses pouvant atteindre 8 miles à l'heure.



FONCTIONNALITÉS POUR SERVICE INTENSIF

Plateaux de coupe de style commercial, longerons de châssis de qualité commerciale et dimensions de plateau de coupe jusqu'à 60 po disponibles.



SIÈGE À DOSSIER HAUT

Suspension entièrement mécanique protégeant l'opérateur contre les chocs, et coussin EVC pour soulager la pression sur les reins et le coccyx.



LARGES PNEUS D'ENTRAÎNEMENT

Les larges pneus d'entraînement améliorent le confort de conduite. La FasTrak possède des pneus d'entraînement de 22 po.



GARANTIE LIMITÉE
4 ANS | 400 HEURES

GARANTIE À VIE
LIMITÉE
SUR LE CHÂSSIS ET LE BORD AVANT
DU PLATEAU DE COUPE

Trouver un concessionnaire Hustler
Consultez le site Web www.hustlerturf.com

MOTEUR

Fabricant	Kawasaki FR691, FR730 Kohler 7500 EFI
ch	Plateau de coupe 48 po, 54 po : 23 ch - FR691 EA de 48 po, plateau de coupe à EA de 54 po : 23 ch - FR691 Plateau de coupe 54 po, 60 po : 27 ch - 7500 EFI Plateau de coupe 60 po : 24 ch - FR730 (Conforme à SAE J 1995)
Déplacement	726 cc - Kawasaki 747 cc - Kohler
Refroidissement	Refroidissement à l'air
Garantie du moteur	Kawasaki / Kohler - 3 ans

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Type	Hydrostatique double
Transmission	Hydro-Gear ZT-3100
Vitesse	Jusqu'à 8 mi/h
Freins de stationnement	Automatiques brevetés

PLATEAUX DE COUPE

Largeur de coupe	Éjection latérale : 48 po, 54 po, 60 po Éjection arrière : 48 po, 54 po
Hauteurs de coupe	1,5 po à 4,5 po
Levage de plateau de coupe	Commande par le pied
Profondeur	5 po
Lames	3
Longueur de lame	Plateau de coupe 48 po : 16,50 po x 2,50 po x 0,20 po Plateau de coupe 54 po : 18,50 po x 2,50 po x 0,20 po Plateau de coupe 60 po : 20,50 po x 2,50 po x 0,20 po
Fusées	Aluminium avec des arbres de 1,0 po et des roulements à billes étanches
Entraînement	Embrayage de prise de force électrique
Construction	Fabriqué en cal. 10
Supports de fusées	Renforcé de cal. 11
Zones d'impact/garnissage	Barre en acier 3/8 po x 1 po

CONSTRUCTION

Châssis	Tubes en acier 1,5 po x 3 po x 0,125 po
Essieu avant	Fabriqué avec des roulements à billes étanches
Roues pivotantes avant	Roulement à billes pour service intensif, lubrifiable
Étriers de roues pivotantes avant	Acier fabriqué 3/8 po

GÉNÉRALITÉS

Siège	Siège à suspension avec dossier haut
Capacité de carburant	5 gallons
Porte-gobelet	Oui
Pneu avant	48 po, EA de 48 po : 13 x 5 - 6 lisse 54 po, EA de 54 po, 60 po : 13 x 6,5 - 6 lisse
Pneu d'entraînement	48 po, EA de 48 po : 22 x 9,5 - 10 54 po, EA de 54 po, 60 po : 22 x 11 - 10

DIMENSIONS

Poids	48 po : 835 lbs EA de 48 po : 840 lb 54 po : 845 lbs EA de 54 po : 860 lb 60 po : 865 lb
Hauteur	45,5 po
Longueur	76 po
Largeur avec trémie relevée	48 po : 49,1 po EA de 48 po : 48,85 po 54 po : 55,1 po EA de 54 po : 54,85 po 60 po : 61,1 po
Largeur de pneu	48 po : 47 po 54 po, 60 po : 52 po

PRODUCTIVITÉ*

Acres par heure	48 po : 3,10 54 po : 3,48 60 po : 3,88
-----------------	--

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Ensemble de déchiquetage
Flex Forks®
Ensacheuse motorisée à 2 sacs (7,2 boisseaux)
Trousse de lumières
Trousse d'extension avec levier de direction
Trousse à rayures
Ensemble de plateau de coupe à dépression élevée
Trousse d'isolation de siège

* Chiffre basé sur une efficacité de 80 %. Cette valeur est à prendre en considération pour les conditions de tonte réelles, y compris le chevauchement, le virage et le terrain.

** Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

FASTRAK | APERÇU

- Plateau de coupe à éjection latérale de style commercial de 48 po, 54 po ou 60 po
- Plateau de coupe à éjection arrière de 48 po ou 54 po
- Châssis fabriqué pour service intensif - durabilité inégalée
- Direction exclusive SmoothTrak™ - contrôle précis et réactif
- Frein de stationnement automatique breveté
- Siège à suspension avec dossier haut
- Transmissions de qualité commerciale
- Pneus avant de 13 po et d'entraînement de 22 po
- Assise rabattable et plancher amovible



Consultez le site hustlerturf.com et essayez notre outil de comparaison des produits!