

HUSTLER® TONDEUSE COMMERCIALE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

X-ONE®

CONSTRUIT POUR LA PERFORMANCE
AU QUOTIDIEN À TEMPS PLEIN



UN MÉLANGE PARFAIT DE PUISSANCE, DE POLYVALENCE ET DE CONFORT

La X-ONE® est conçue pour le paysagiste commercial à temps plein afin d'offrir une performance au quotidien en tout temps. Il offre un choix de moteurs à carburateur ou à injection, ainsi qu'une sélection de plateaux de coupe à éjection latérale ou arrière. Enfin, avec le réservoir de carburant de 11,7 gallons et la vitesse de plus de 10 miles à l'heure, vous pouvez couvrir de grandes surfaces en moins de temps. La X-ONE définit la norme pour les tondeuses commerciales à rayon de braquage zéro.



PUISSANCE INCROYABLE

Entraîné par les pompes unitaires Parker et une sélection de dimensions de moteur.



CHÂSSIS COMMERCIAL

Châssis commercial taille entière pour usage commercial quotidien.



SIÈGE AVEC DOSSIER EXTRA-HAUT

Suspension entièrement mécanique et rembourrage supplémentaire pour réduire la pression sur la colonne vertébrale et améliorer le soutien lombaire.

GARANTIE À VIE

LIMITÉE
SUR LE CHÂSSIS ET LE BORD AVANT
DU PLATEAU DE COUPE



GARANTIE
LIMITÉE

2
ANS

AUCUNE
LIMITE D'HEURE

OU

GARANTIE
LIMITÉE

5
ANS

500
HEURES



Trouver un concessionnaire Hustler
Consultez le site Web www.hustlerturf.com

MOTEUR

Fabricant	Kawasaki FX730, FX850 Kohler Command Pro CV742, 824 EFI
ch	EA de 54 po, plateau de coupe à EA de 60 po : 23,5 ch - FX730 Plateau de coupe 52 po, 60 po, 72 po : 25 ch - CV742 Plateau de coupe 52 po, 60 po, 72 po : 27 ch - FX850 Plateau de coupe 52 po, 60 po, 72 po : 29 ch - 824 EFI (Conformément à SAE J1995)
Déplacement	FX730 : 726 cc FX850 : 852 cc Kohler 824 : 824 cc
Refroidissement	Refroidissement à l'air
Filtre à air	Récepteur pour service intensif
Garantie du moteur	3 ans

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Type	Hydrostatique double
Transmissions	Pompe unitaire Parker 12 cc/rév. et moteurs de roue 15,9 ci/rév.
Refroidissement hydraulique	Ventilateurs montés sur la transmission
Vitesse	Jusqu'à 10,5 mi/h
Freins de stationnement	Automatiques brevetés

PLATEAUX DE COUPE

Largeur de coupe	Éjection latérale : 52 po, 60 po, 72 po Éjection arrière : 54 po, 60 po
Hauteurs de coupe	1 po à 5,5 po
Levage de plateau de coupe	Commande par le pied
Profondeur	5,5 po
Lames	3
Longueur de lame	Plateau de coupe 52 po : 3 - 17,86 po x 2,5 po x 0,20 po Plateau de coupe à EA de 54 po : 3 - 18,5 po x 2,5 po x 0,20 po 60 po, plateau de coupe à EA de 60 po : 3 - 20,5 po x 2,5 po x 0,20 po Plateau de coupe 72 po : 3 - 23,86 po x 3 po x 0,20 po
Fusées	Fonte ductile avec arbres en acier et roulement à billes étanche
Courroies de plateau de coupe	1
Entraînement	Embrayage de prise de force électrique
Construction	Cal. 10 Enveloppes fabriquées en acier de cal. 7
Supports de fusées	52 po, 60 po, 72 po : cal. 10 avec renfort double fabriqué en acier de cal. 7 EA de 54 po, EA de 60 po : Cal. 10 + Grand renfort double en acier de cal. 11
Zones d'impact/ de coupe bordure	Profilé formé en acier de cal. 11 avec rebord roulé

* Chiffre basé sur une efficacité de 80 %. Cette valeur est à prendre en considération pour les conditions de tonte réelles, y compris le chevauchement, le virage et le terrain.

** Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

CONSTRUCTION

Châssis	Tubes en acier 1,5 po x 3,0 po x 0,188 po
Roues pivotantes avant	Monté avec roulement à billes conique et capuchon à débris
Étriers de roues pivotantes avant	Acier fabriqué 1/2 po

GÉNÉRALITÉS

Siège	Siège à suspension avec dossier extra-haut
Capacité de carburant	11,7 gallons
Porte-gobelet	Oui
Pneu avant	13 x 6,5 - 6
Pneu d'entraînement	52 po, plateau de coupe à EA de 54 po : 24 x 9,5 - 12 60 po, EA de 60 po, plateau de coupe de 72 po : 24 x 12 - 12

DIMENSIONS

Poids	52 po : 1 240 lb 60 po : 1 245 lb EA de 60 po : 1 305 lb EA de 54 po : 1 275 lb 72 po : 1 320 lb
Hauteur avec structures de protection relevées	72,5 po
Hauteur avec structures de protection abaissées	49 po
Longueur	Plateau de coupe 52 po, 60 po : 80,2 po Plateau de coupe à EA de 54 po, plateau de coupe à EA de 60 po : Plateau de coupe 80,2 po, 72 po : 84 po
Largeur	Plateau de coupe 52 po : 54,4 po Plateau de coupe à EA de 54 po : 55,72 po Plateau de coupe 60 po : 62,4 po Plateau de coupe à EA de 60 po : 61,72 po Plateau de coupe 72 po : 75,7 po
Largeur de pneu	52 po, plateau de coupe à EA de 54 po : 51 po 60 po, EA de 60 po, plateau de coupe de 72 po : 54,5 po

PRODUCTIVITÉ*

Acres par heure	52 po : 5,52 EA de 54 po : 5,73 60 po : 6,36 EA de 60 po : 6,36 72 po : 7,64
-----------------	--

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pneus avant semi-pneumatiques	FlexForks®
Trousse d'extension avec levier de direction	Ensemble de déchetage
Roues antiscapage arrière du plateau de coupe	Trousse de lumières
Ensacheuse de gazon à 3 sacs (12 boisseaux)	Trousse à rayures
Ensacheuse latérale en filet (3 boisseaux)	Levage de plateau de coupe électrique
Ensacheuse latérale métallique (3,5 boisseaux)	Ensacheuse BacVac

X-ONE | APERÇU

- Plateau de coupe à éjection latérale de style commercial de 52 po, 60 po ou 72 po
- Plateau de coupe à éjection arrière de 54 po ou 60 po
- Châssis fabriqué pour service intensif - durabilité inégalée
- Direction exclusive SmoothTrak^{MC} - contrôle précis et réactif
- Frein de stationnement automatique breveté
- Options de puissance moteur élevée et de moteur varié
- Pneus avant de 13 po et d'entraînement de 24 po
- Réglage de hauteur par broches
- Pare-chocs en caoutchouc moulé le long du protège-moteur



Consultez le site hustlerturf.com et essayez notre outil de comparaison des produits!